



## TORCHES CANNELLI

# 2

### QUICK INTERVENTION OXY-FUEL TORCH

CANNELLO TAGLIO  
PRONTO INTERVENTO

#### DM/89 - DM/99

Torch series Cannello serie			LPG / methane (Natural Gas) GPL/ metano			Acetylene Acetilene		
SERIE DM*			Cutting thickness Spessore taglio	Nozzles / Ugelli		Cutting thickness Spessore taglio	Nozzles / Ugelli	
Nozzle head angle Angol. testa	Code Codice	Code Codice	mm	Type Tipo	Code Codice	mm	Type Tipo	Code Codice
90° 135° 180°	DM/89 0603-141039	DM/99 0603-141189	20÷40	RFP.1	0406-020014	3÷20	RFA.1	0405-019914
			40÷60	RFP.2	0406-020024	20÷65	RFA.2	0405-019924
			60÷80	RFP.3	0406-020034	65÷100	RFA.3	0405-019934
			80÷100	RFP.4	0406-020044	100÷150	RFA.4	0405-019944
			100÷150	RFP.5	0406-020054	150÷200	RFA.5	0405-019954
			150÷200	RFP.6	0406-020064	200÷300	RFA.6	0405-019964
			200÷300	RFP.7	0406-020074			
			280÷330	RFP.8	0406-020084			
Nozzle locking nut / Dado bloccaggio ugello						0418-022102		

\* Standard length 500 mm. Other lengths available on request

\* Lunghezza standard 500 mm. Su richiesta può essere fornito in altre lunghezze

Nozzle-mixing blowpipe (safer for flashbacks), with lever control. Available in different lengths up to 2000 mm. Suitable for all maintenance requirements and emergency services: breaking-up work, steelmaking, foundry, sprue cutting and in the workshops.

*Cannello versatile a miscelazione in punta (maggiore sicurezza contro i ritorni di fiamma) con comando a leva, disponibile in varie lunghezze fino a 2000 mm. Adatto per tutti gli impieghi di manutenzione e pronto intervento: lavori di demolizione, siderurgia, fonderia, taglio materozze, officine meccaniche.*

#### FEATURES

Nozzle-mixing cutting torches. Oxy-propane, oxy-methane (natural gas) and oxy-acetylene operation.

#### CARATTERISTICHE

*Cannelli per ugelli automiscelanti. Funzionamento ossipropanico, ossimetanico e ossiacetilenico.*