

# 2

## TORCHES CANNELLI

### OXY-FUEL TORCHES FOR CUTTING MACHINES

CANNELLI  
PER MACCHINE  
OSSITAGLIO

#### FEATURES

Control valves with stainless steel pin and teflon packings.  
Independent oxy-cutting supply and high heating capacity.  
Oxy-propane and oxy-methane (Natural Gas) operation.  
Sturdy construction, suitable for heavy-duty operations in steel mills.  
Customized length on request.

#### CARATTERISTICHE

Rubinetti con spillo in acciaio inossidabile e guarnizioni in teflon.  
Alimentazione dell'ossigeno di taglio indipendente ed elevata potenza di riscaldamento.  
Funzionamento ossipropanico e ossimetanico  
Costruzione robusta particolarmente adatta per il gravoso lavoro in acciaieria.  
A richiesta lunghezze fuori standard.



#### ISI/09

For cutting up to 400 mm / Per taglio spessori fino a 400 mm

Torch series Cannello serie	LPG / methane (Natural Gas) GPL / metano			Acetylene Acetilene		
	Cutting thickness Spessore taglio	Gas-mixing nozzles Ugelli automiscelanti		Cutting thickness Spessore taglio	Gas-mixing nozzles Ugelli automiscelanti	
	mm	Type Tipo	Code Codice	mm	Type Tipo	Code Codice
0604-150539 ISI/09 *	20÷40	RFP.1	0406-020014	3÷20	RFA.1	0405-019914
	40÷60	RFP.2	0406-020024	20÷65	RFA.2	0405-019924
	60÷80	RFP.3	0406-020034	65÷100	RFA.3	0405-019934
	80÷100	RFP.4	0406-020044	100÷150	RFA.4	0405-019944
	100÷150	RFP.5	0406-020054	150÷200	RFA.5	0405-019954
	150÷200	RFP.6	0406-020064	200÷300	RFA.6	0405-019964
	200÷300	RFP.7	0406-020074			
	280÷330	RFP.8	0406-020084			
	330÷370	RFP.9	0406-020094			
	370÷400	RFP.10	0406-020104			
Nozzle locking nut / Dado bloccaggio ugello						0418-022102

\* Standard length 500mm / Lunghezza standard 500mm  
External ø 32 mm / ø Esterno 32mm

#### ITI/S

For cutting up to 900 mm, water cooled on request  
Per taglio spessori fino a 900 mm, disponibile anche in versione con raffreddamento ad acqua

Torch series Cannello serie		Cutting thickness Spessore taglio	Gas-mixing nozzles Ugelli automiscelanti	
Standard	Water cooled	mm	Type/Tipo	Code / Codice
ITI/S* 0604-150429	ITI/S W.C.* 0604-150369	200÷400	S.400	0407-026312
		400÷700	S.700	0407-026322
		700÷900	S.900	0407-026332
Nozzle locking nut / Dado bloccaggio ugello				0418-038301

\* Standard length 500mm / Lunghezza standard 500mm  
External ø 45 mm / ø Esterno 45mm